

Eine Trifix-Fräsaufnahme bietet Ihnen folgende Vorteile:

Durch die deutlich kürzere Auskraglänge reduziert sich das wirkende Moment um ca. die Hälfte.

Eine große Plananlage stützt das Werkzeug optimal gegen radiale Schnittkräfte ab.

Mehrere Fräsdurchmesser können mit einer Aufnahme gespannt werden. Einfache Verlängerungen möglich.

Durch diese stabile Anbindung reduzieren sich Schwingungen d.h.:


höhere Standzeiten

höhere Vorschübe und Schnitttiefen

Niedrigere Kosten


X = Ab Lager O = Auf Anfrage

Trifix-Aufnahmen DIN69871-AD/B




SK	Artikel-Nr.	Artikel-Bez.	D	L1	L2	Trifix	kg	Lager	
40	0310000	A40T40001	49	35	15	40	0,9	X	
50	0310001	A50T40001	49	35	13	40	2,71	X	
50	0310045	A50T50001	78	35	15	50	2,74	X	

Trifix-Aufnahmen MAS-BT



SK	Artikel-Nr.	Artikel-Bez.	D	L1	L2	Trifix	kg	Lager	
40	0310004	A40T40003	49	35	7	40	0,95	X	
50	0310005	A50T40003	49	45	6	40	3,57	X	
50	0310046	A50T50003	78	45	6	50	3,4	X	

Trifix-Aufnahmen HSK



HSK-A	Artikel-Nr.	Artikel-Bez.	D2	L1	L2	Trifix	kg	Lager	
50	0320000	H50T40001	49	60	34	40	0,67	O	
63	0320001	H63T40001	49	62	36	40	1,04	X	
80	0320002	H80T40001	49	68	42	40	1,54	O	
100	0320014	H100T50001	78	80	51	50	3,4	X	